



Produktbezeichnung		SST 3-1 ₄₃	
Schallschutzklasse		3	
erf. R _w		37 dB	
Abbildungen			
Baurichtmaße	Breite mm	Breite	885–1010
		mit Seitenteil(en)	---
	Höhe mm	sturzhoch	2005–2130
		mit Oberteil	---
Zargenfalzmaß	Breite mm	Breite	---
		mit Seitenteil(en) (Stahlzarge)	---
	Höhe mm	sturzhoch	---
		mit Oberteil	---
Technische Anforderungen			
Einbruchschutz (Einschränkungen bei der Beschlagsauswahl berücksichtigen)	RC 1	---	
	RC 2	0	
	RC 3	---	
Strahlenschutz	0		0
Prüfklima	a	---	
	b	x	
	c	0	
Wärmeschutz	U [w / m ² x K]	---	
Mechanische Beanspruchung	S (Klasse 3)		
Oberfläche			
Oberfläche	Furnier	0	
	Lack	0	
	CPL (Decora)	0	
	HPL	0	
	Folie (Herdorit)	---	
Türausführung			
Türdicke ca.	mm	43 mm	
Türblattgewicht	kg /pro m ²	31	
Kantengeometrie	gefälzt	x	
	stumpf	---	
	Doppelfalz	---	
	stumpf mit Zusatzfalz	---	
Kantenausbildung	Furnier / Lack / Folie	x	
	Einleimer	0	
	Anleimer	--	
	unverdeckter Anleimer	--	
	PU	---	



Türkomponente		
Dichtung im Aufdeck		0
Bodendichtung	Anzahl	1
Bänder	Einbohrbänder nach DIN	---
	Fräsbänder	X
	verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf)	---
Schlösser	Einsteckschloss nach DIN 18251	X
	Mehrfachverriegelung	0
	Anti-Panik-Schloss	0
	Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP)	0
Schließmittel	Federband	0
	Scherenarm	0
	Gleitschiene	0
	ITS	0
	BTS	---
	Drehflügelantrieb	0
Schließmittel Zusatzfunktionen	Freilauf	0
	Feststellung	0
Drücker	Zutrittskontrollen / Code-Karten	0
Gestaltungsmöglichkeiten	Lichtöffnung mind. Friesbreiten	---
	Sonder-Lichtöffnung	---
	Profilfräsungen	---
	Kassettenfüllung	---
	Leisten / Aufdoppelungen	0
Sonderkomponente	Belüftungsfunktion	---
	Sockelblech	0
	Türspion	0
	E-Öffner	0
	Fluchttüröffner	0
	Kabelübergang	0
	Blockschloss	0
	Riegelschaltkontakt	0
	Magnetkontakt	0
Wandanschluss		
Wandanschluss (Zarge)	Stahlzarge	0
	Stahlzarge zweiteilig	0
	Holzumfassungszarge	0
	Holzzarge Typ F mit/ohne Montageblock	---
	Holzblockrahmen	---
	Holzblendrahmen	0
	Aluminiumzargen	---
Wandarten	Massiv-/Porenbeton	0
	Leichtbauwand	0
	Stützen / Pfeiler	---
	Kombinationen	---

x = Standard

0 = optional möglich

--- = nicht möglich bzw. nicht geprüft